

uvex
Augenschutz

16.01.2019

Produkt Datenblatt Modell ultrasonic flip-up 9302 045

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**
Produktcharakteristik

- Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld
- Hohe mechanische Festigkeit
- Professionelles Schweißen, hoher Schutz
- Ausgeklügeltes Belüftungssystem
- Optimal über Korrektionschutzbrillen zu tragen
- Hochklappbarer Filter, minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Leicht austauschbarer Filter
- Leichte Kombination mit anderen PSA-Produkten
- Neue Filtertechnologie
- Perfekte Farbwahrnehmung
- Schutz vor UV- und IR-Strahlung
- Komfortables, leicht verstellbares Kopfband

Kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen!

Technische Details

Fassung

Material
Farbe

Körper
PP/TPE
grün/schwarz

Material
Merkmal
Farbe

Kopfband
Synthetikkopfband
stufenlos
schwarz/grün

Hersteller
EN-Norm
Verwendungsbereich

Kennzeichnung
W
166
3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
4 (Grobstaub)
B (120 m/s)

Mechanische
Festigkeit
Konformitätszeichen


CE

Klappteil

Material
Scheibendicke
Beschichtung
Farbe
UV-Schutz
IR-Schutz

PC
2,2 mm
uvex infradur
grau
UV 400
gegeben

Schutzstufe
Hersteller
Optische Klasse
Konformitätszeichen
Fabriksymbol


Kennzeichnung
5 (DIN EN 169)
W
1
CE


Kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen!

Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,2 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400

Kennzeichnung

Schutzstufe	2-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

Sonstiges

Gewicht	126 g
Verpackung	4 Brillen pro Box 72 Stück im Karton
Normerfüllung	DIN EN 166, 169, 170
PSA-Kategorie	Kategorie II

Kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen!