

# Syphon-Öl

Das siphon-oil bildet auf der Oberfläche des Siphonwassers eine geschlossene Schicht, welche keine belästigenden Geruchsstoffe durchlässt. Bei seltenem Gebrauch des Abflusses oder bei Abgabe nur kleiner Abflussmengen reicht die Menge Flüssigkeit nicht für das Abschiessen gegen den Geruch aus dem Kanalisationssystem.

## Anwendungsbereich

Abflüsse mit Siphon

## Dosierung

Wenig Produkt - ca. 20 bis 40ml - langsam in den Abfluss geben.

## Hinweise für die Verarbeitung

siphon-oil direkt und langsam in den Abfluss giessen.

## Verbrauch

20 bis 40ml pro Anwendung.

## Besondere Hinweise

Durch Reinigerlösungen wird die Verschlusschicht beschädigt (gelöst / emulgiert). Eventuell neues siphon-oil zugeben.  
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Technische Daten

Haltbarkeit: mind. 2 Jahre

Lagerung: bei Zimmertemperatur

pH-Wert: -

Inhaltsstoffe: Isoparaffine, Duftstoffe

Artikel-Nr.	Gebinde	Karton à	Palette à
17845.00151	200ml – Flasche	12 x 200ml	
17845.00101	1l – Flasche	12 x 1l	40 Karton

Artikel-Nr. bezieht sich auf das einzelne Gebinde. (Flasche, Kanister, Eimer, Dose, Fass, Cubitainer)



*Kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen!*